



CARACTERISTICAS GENERALES

Bomba industrial de cigüeñal con pistones cerámicos y cabezal de latón
 Motor hidráulico alto rendimiento
 Regulador de presión by-pass
 Manómetro de acero inoxidable con glicerina
 Filtro de entrada de agua
 Latiguillo de retorno
 Sistema de proyección de detergente a baja presión*
 Manguera azul de 10 metros R2-3/8
 Enchufe rápido M22*
 Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido*
 Boquilla de abanico y jabón*
 Certificado CE y manual de instrucciones

*Según modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquilla rotativa
 Boquilla doble
 Boquilla areneadora
 Boquilla limpieza tuberías
 Lanza espuma
 Enrollador de manguera



Modelo	BOMBA AGUA ALTA PRESION					MOTOR HIDRAULICO		
	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Potencia (CV)	R.P.M.	Bomba	Cilindrada (Cm³/rev)	Caudal aceite (l/min)	Presión máxima aceite (Bar)
AF HIDRAULICO 200/15	200	900	7,7	1.450	HAWK	23,7	33	140
AF HIDRAULICO 200/21	200	1.260	10,7	1.450	HAWK	23,7	33	160
AF HIDRAULICO 250/18	250	1.080	11,5	1.450	HAWK	23,7	33	170
AF HIDRAULICO 200/30	200	1.800	15,5	1.450	HAWK	44	59,9	130
AF HIDRAULICO 170/40	170	2.400	15,2	1.450	HAWK	44	59,9	140
AF HIDRAULICO 150/50	150	3.000	18,8	1.450	HAWK	44	59,9	155
AF HIDRAULICO 200/55	200	3.300	28,8	1.450	HAWK	52	71,5	195
AF HIDRAULICO 150/70	150	4.200	27,1	1.450	HAWK	52	71,5	185
AF HIDRAULICO 500/21	500	1.260	27,6	1.450	HAWK	52	71,5	190