



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

AFD 200-15



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor diesel cuatro tiempos
- Arranque eléctrico con batería incluida
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Bastidor de acero tubular con asa pintado con epoxi
- Equipo sobre bandeja con silemblocks antivibraciones
- Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8 con enchufe rápido M22
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
- Boquilla de abanico y jabón
- Certificado CE y manual de instrucciones



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	Deposito (lts)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
AFD 200/15	200	900	KOHLER	12	5	1.450	<80	HAWK / INTERPUMP	104x81x80	175

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

