



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

AFE 130-10

CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor eléctrico monofásico a 1.450 rpm
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Magnetotérmico de protección motor
- Tres metros de manguera eléctrica
- Carro con dos ruedas de Ø 200 mm
- Manguera alta presión de 8 metros con enchufe rápido M22
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
- Boquilla multireg (chorro, abanico y detergente)
- Certificado CE y manual de instrucciones



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Enrollador de manguera

ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Potencia (CV)	Tensión (V)	Consumo (A)	R.P.M.	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
AFE 130/10 MF	130	600	4	230	14,7	1.450	INTERPUMP	86x40x87,5	45

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

