



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

AFG 140/500

CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor gasolina cuatro tiempos
- Arranque eléctrico con batería
- Reductora de engranajes unión motor-bomba
- Regulador de presión by-pass
- Válvula de protección térmica
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión*
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Cuatro ruedas semineumáticas Ø 260 mm
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22*
- Lanza completa de lavado*
- Certificado CE y manual de instrucciones

*Según modelo



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	Consumo (lts/hora)	Deposito (lts)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
AFG 200/30	200	1.800	HONDA	20	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145
AFG 300/21	300	1.260	HONDA	20	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145
AFG 140/40	140	2.400	HONDA	20	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145
AFG 400/15	400	900	HONDA	20	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145
AFG 240/30	240	1.800	HONDA	20	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145
AFG 500/15	500	900	HONDA	24	6	13,5	1.450	102	HAWK	104x81x80	145

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

