



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRIA INDUSTRIALES

**AFT 280**

**CARACTERISTICAS GENERALES**

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Reductor 1:4 de 60 HP con piñón de acoplamiento a bomba
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Manguera azul de 20 metros R2-3/8
- Pistola con lanza de apoyo hombro
- Boquilla de abanico
- Certificado CE y manual de instrucciones
- \*No incluye transmisión cardan**
- \*Presión mínima de alimentación: 3 bar**



**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Motor	Potencia (CV)	R.P.M.	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
AFT 280/60	280	3.600	TOMA DE FUERZA	43	350/400	HAWK	88x83x108	150
AFT 280/80	280	4.800	TOMA DE FUERZA	57,5	350/400	HAWK	88x83x108	150

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.  
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)  
 Tño. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: [www.limge.com](http://www.limge.com), E-mail: [hidrolimpiadoras@limge.com](mailto:hidrolimpiadoras@limge.com)

