

EQUIPAMIENTO DE SERIE



CARACTERISTICAS GENERALES

Cuba de acero inoxidable AISI 430
 Cable eléctrico de 7 mts con enchufe
 Doble fase de filtrado (filtro poliéster y espuma)
 Baja rumorosidad
 Alto rendimiento
 Aspira sólidos y líquidos no inflamables
 Máxima seguridad eléctrica y ambiental
 Diseño ergonómico, manejable y fácil de transportar
 Construcción sólida para mayor durabilidad en las aplicaciones más exigentes
 Especialmente diseñado para el uso profesional
 Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

| Modelo | Caudal de aire (m ³ / hora) | Número de motores | Voltaje (V) | Potencia (W) | Depresión (mBar) | Rumorosidad (dBA) | Capacidad (lt) | Medidas (Cm) | Peso (Kg) |
|---------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------|
| LSM-40 | 198 | 1 | 230 | 1.000 | 220 | 65 | 40 | 43 x 43 x 72 | 11,4 |
| LSM-70 | 520 | 2 | 230 | 2.200 | 250 | 75 | 65 | 40 x 40 x 92 | 17 |
| LSM-80F | 650 | 3 | 230 | 3.500 | 250 | 79 | 80 | 63 x 46 x 98 | 27,2 |