



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor gasolina cuatro tiempos
- Grupo electrógeno de 12 KVAs
- Arranque eléctrico con batería
- Contador de horas de trabajo
- Regulador de presión by-pass
- Manómetro de acero inoxidable con glicerina
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Caldera vertical con serpentín en seco
- Parada del equipo por falta de combustible o bajo nivel de aceite
- Bastidor de acero tubular pintado con epoxi
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8
- Enchufe rápido M22
- Pistola con lanza desmontable por la mitad con enchufe rápido
- Boquilla de abanico y jabón
- Certificado CE y manual de instrucciones

ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera



Modelo	GAC 150/21	GAC 200/15
Bomba	HAWK / INTERPUMP	HAWK / INTERPUMP
Presión (Bar)	150	200
Caudal (l/hora)	1.260	900
Motor bomba (CV)	7,5	7,5
R.P.M.	1.450	1.450
Motor generador	HONDA	HONDA
Potencia (CV)	20	20
Deposito gasolina (lts)	25	25
Consumo motor (l/hora)	4,75	4,75
Potencia generador (KVA)	12	12
Deposito gasoil (lts)	25	25
Consumo caldera (l/hora)	4,5	4,5
Temperatura (°C)	0 - 120	0 - 120
Rumorosidad (dBA)	<102	<102
Dimensiones (cm)	120 x 80 x 100	120 x 80 x 100
Peso (Kg)	190	190