



HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE INDUSTRIALES

HLC 120-8 MF



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba con cabezal de bronce
- Motor eléctrico monofásico
- Regulador de presión, válvula de seguridad y manómetro
- Maniobra a 24V con térmico de protección motor
- Paro total temporizado
- Piloto indicador de red
- Manguera eléctrica de 5,5 mts
- Caldera de acero inoxidable
- Filtro de gasoil desmontable
- Sistema de proyección de detergente a baja presión
- Bastidor y asa de acero estampado pintado con epoxi más capó en ABS
- Depósito de gasoil de 14 lts integrado en chasis
- Cuatro ruedas semineumáticas \varnothing 230 mm
- Manguera de alta presión de 8 metros con enchufe rápido M22
- Pistola con lanza de 0,90 mts y boquilla de abanico.
- Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

Modelo	Presión (Bar)	Caudal (lts/hora)	Potencia (CV)	Tensión (V)	Consumo (A)	R.P.M.	Bomba	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
HLC 120/8 MF	120	480	2	230	9,6	2.800	HS	80 X 54X 72	72

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.
 Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)
 Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com

