



CARACTERISTICAS GENERALES

Diseño innovador y funcional.

El vapor desinfecta las superficies a tratar.

Panel de instrumentos fácil de usar. Abre y cierra el paso de vapor con cómodos botones que accionan electroválvulas.

Un sistema de filtros de alta eficiencia protege los componentes más importantes.

La máquina cuenta con una serie de dispositivos de seguridad:

Bloqueo automático en caso de avería, presostato, válvula de seguridad con presión certificada TUV, sensores de nivel, fotocélula, detector de chispa, control de seguridad contra el funcionamiento en seco de la bomba de agua.

Los tubos internos están recubiertos con silicona para garantizar la máxima seguridad contra las quemaduras.

Ecología y respeto por el ambiente. Usando el vapor se reduce la cantidad de agua necesaria para limpiar.

Posibilidad de trabajar con 4 usuarios/pistolas simultáneamente.

Caldera en acero inoxidable certificado TUV.

Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente.

Modelo	Presión (Bar)	Temperatura salida vapor (°C)	Caudal vapor (Kg/h)	Consumo agua (l/min)	Depósito agua (lt)	Consumo gasoil (l/hora)	Depósito gasoil (lt)	Voltaje (V)	Potencia eléctrica (W)	Tiempo precalentado (min)	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
LDV	9	180	40	0,6 - 2,5	25	3,8	20	230	400	4	106x70x102	130

Hidrolimpiadoras y Generadores, S.L.

Polígono Malpica-Alfinden, Naves 23-25, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza)

Tfno. 976 108 482, Fax. 976 108 502, Web: www.limge.com, E-mail: hidrolimpiadoras@limge.com