



### CARACTERISTICAS GENERALES

- Quemador de gasoil integrado
- Cuadro eléctrico de comando
- Control electrónico de llama
- Termostato de seguridad
- Preparado para conectar a termostato, humidistato o temporizador
- Cable de alimentación eléctrica de 1,5 mts con enchufe
- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430 con tres giros del humo
- Postventilación temporizada de refrigeración de la cámara de combustión
- Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada
- Depósito de polietileno antigolpes (excepto modelo LEC-55 que es de acero)
- Tapón de bayoneta para cierre depósito
- Tapón de purga del depósito de combustible
- Diámetro chimenea 150 mm
- Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

Modelo	Potencia térmica			Consumo eléctrico (W)	Tensión (V)	Caudal aire (m <sup>3</sup> /hora)	Consumo gasoil (lt/hora)	Capacidad depósito (lt)	Temperatura del aire (°C)	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
	Kw/h	Kcal/h	BTU/H								
LEC-32	34,1	28.349	116.803	370	230	1.150	2,7	42	75	122X44X67	48
LEC-55	58,6	50.434	200.728	850	230	2.500	4,64	65	66	144x56x94	81