



### CARACTERISTICAS GENERALES

- Quemador de gasoil integrado
- Control electrónico de llama
- Termostato de seguridad
- Preparado para conectar a termostato, humidistato o temporizador (excepto modelo LGE 20)
- Cable de alimentación eléctrica de 1,5 mts con enchufe
- Cámara de combustión de acero inoxidable AISI 430
- Tubos de alimentación de gasoil de goma resistente a los hidrocarburos con revestimiento de malla textil reforzada
- Depósito de polietileno antigolpes (excepto modelo LGE-46 que es de acero)
- Tapón de bayoneta para cierre depósito
- Tapón de purga del depósito de combustible
- Certificado CE y manual de instrucciones según normativa comunitaria vigente

Modelo	Potencia térmica			Consumo eléctrico (W)	Tensión (V)	Caudal aire (m <sup>3</sup> /hora)	Consumo gasoil (lt/hora)	Capacidad depósito (lt)	Temperatura del aire (°C)	Medidas (Cm)	Peso (Kg)
	Kw/h	Kcal/h	BTU/H								
LGE-20	21,4	18.369	73.110	200	230	350	1,69	17	170	72X30X45	20
LGE-46	49	42.173	167.850	400	230	1.400	3,88	42	97	108x44x63	45
LGE-65	69,3	59.565	237.067	598	230	2.500	5,48	65	120	120x56x86	58