



CARACTERISTICAS GENERALES

- Bomba industrial con pistones cerámicos y cabezal de latón
- Motor eléctrico con doble rodamiento
- Regulador de presión by-pass, válvula de seguridad y manómetro
- Depósito de agua de red con boya
- Maniobra a 24V con térmico de protección motor
- Paro total temporizado con control de micropérdidas y falta de agua
- Autodesconexión por inactividad prolongada
- Leds indicadores de alarmas de servicio y mantenimiento
- Manguera eléctrica de 5 mts
- Preventilación de la caldera
- Sistema de proyección de detergente a alta presión
- Bastidor de acero estructural pintado con epoxi, capó y asa en ABS
- Compartimento para herramientas y acceso a la válvula reguladora
- Dos ruedas semineumáticas Ø 260 mm y dos giratorias con freno sobre una de ellas
- Manguera azul de 10 metros R2-3/8 con enchufes rápidos M22
- Pistola con lanza desmontable con boquilla de abanico
- Certificado CE y manual de instrucciones

MODELO	NAC ECO 200/15
BOMBA	INTERPUMP
PRESION (Bar)	200
CAUDAL (lts/hora)	900
POTENCIA (CV)	7,5
TENSION (V)	230 / 400
CONSUMO (A)	22 / 11,7
RUMOROSIDAD (dB)	93
R.P.M.	1.450
POTENCIA CALDERA (Kw)	58,2
TEMPERATURA (°C)	0-140
DEPOSITO GASOIL (Lts)	35
DEPOSITO JABON (Lts)	3
DIMENSIONES (Cm)	96x61x94
PESO (Kg)	144



ACCESORIOS OPCIONALES

- Boquilla rotativa
- Boquilla doble
- Boquilla areneadora
- Boquilla limpieza tuberías
- Lanza espuma
- Enrollador de manguera
- Kit antical